

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1103.00.001.ПС

## КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПОПЛАВКОВЫЙ (КОП-80)

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1. Клапан отсечной поплавковый (далее - КОП) предназначается для закрытия линии наполнения при достижении 95% заполнения объема резервуара в соответствии с требованиями НПБ111-98, СП 156.13130.2014.
- 1.2. КОП устанавливается на вертикальном участке трубопровода линии наполнения непосредственно в резервуаре АЗС.
- 1.3. КОП работает в среде светлых нефтепродуктов при температуре от минус 50°С до плюс 50°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	КОП-80
Условный диаметр прохода, Ду, мм	80
Пропускная способность при номинальном давлении, не менее, л/мин.	800
Номинальное давление, МПа	0,25
Максимальное рабочее давление, МПа	0,6
Время закрытия клапана, сек, не более	1
Масса, не более, кг	1,5
Присоединительная резьба по ГОСТ 24705	3"
Габаритные размеры, не более	
- диаметр, мм	105
- высота, мм	250

Средний срок службы не менее 10-и лет или не менее 20000 циклов срабатывания.

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1. КОП 1 шт.
- 2.2. Паспорт 1 шт.

### 3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

КОП состоит из следующих основных частей (см. Рис. 1):

- корпус 1 узла изготовлен из алюминиевого сплава;
- верхний резьбовой патрубки G3"(2);
- нижний резьбовой патрубки G3"(2);
- поплавок 3 (изготовлен из пластика);

#### Эксплуатация:

- установить КОП на линию наполнения на уровень 95% заполнения для конкретного резервуара.
- при операции слива топлива, после открытия запорного устройства на АЦ, топливо начнет поступать в резервуар, при достижении уровня 95% поплавок поднимется и клапан закроется;
- по окончании операции слива, остатки топлива освободят трубопровод, клапан под действием пружины откроется и займет исходное положение.




Рис. 1

#### 4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

- 4.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
- 4.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

#### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 5.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 5.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия; - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

5.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

#### 6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- 6.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.  
6.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает завод-изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность завода-изготовителя.  
6.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.  
6.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  
6.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.  
Гарантийный срок -12 месяцев со дня продажи изделия.

#### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

**КОП-80**

Заводской № \_\_\_\_\_ соответствует комплекту конструкторской документации 1103.00.000, техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

#### 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ.

Паспорт соответствует ЕСКД ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.

VZMIR